

Boden-Voranstrich



Farbloses Acryl-Haftmittel in wässriger Phase

Anwendungs-Tipps

Nur bei normalen Klimabedingungen und nicht bei schlechtem Wetter arbeiten, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Nicht auf zu feuchten Untergrund auftragen.

1 - Das Produkt wird in konzentrierter Form geliefert und muss zu ca. 10% verdünnt werden. Es muss in den Untergrund eindringen ohne einen Film auf der Oberfläche zu hinterlassen. Gegebenenfalls eine zweite Schicht auftragen.

Mit einer Bürste, Rolle, Pinsel oder mit der Spritzpistole auftragen, je nach Saugkraft des Untergrunds.
Trockenzeit

Staubfrei : 1-2 Std.

Überstreichbar nach 3-4 Std.

Beschreibung

Zusammensetzung : Acryl-Emulsion, Additive, Bakterizide, wasserabweisende Bestandteile

Dichte	1,00	Nicht auf Unterlagen mit aufsteigender Feuchtigkeit auftragen. Wenn nicht anders hier beschrieben, gelten die Vorschriften des zum Zeitpunkt der Anwendung gültigen D.T.U.ffrage
Lösemittel	Wasser.	
Verbrauch	Zwischen 8 und 12 m ² /l, je nach Saugkraft des Untergrunds	
Sicherheit	Nicht entzündbares Produkt, keine spezifische Etikettierung notwendig.	
Haltbarkeit	1 Jahr in der Originalverpackung, bei Lagerung zwischen +5°C und +40°C	
Verpackungsformen :	In Eimern von 1l, 2l, 5l,10l und 20l	

Untergrund Die Boden-Unterschicht ist geeignet für die Innen- und Aussenanwendung auf Betonflächen (Schütt- oder Fertigbeton), Putz oder Zementmörtel, Zementfaserplatten, fest haftende neue und gut erhaltene alte Farbanstriche oder Beläge. Das Produkt dient dazu, die Absorption auf leicht porösem Untergrund zu fixieren, zu vermindern und auszugleichen, bevor das Endprodukt dünn aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, glatt und trocken sein. Von verschalten Fertigprodukten müssen alle Fette entfernt sein

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Versionen, die damit keine Gültigkeit mehr haben. Es obliegt dem Kunden zu prüfen, ob diese Ausgabe durch eine spätere ersetzt wurde

Ausgabe 2007/1