

# « Tadelakt »-Effekt

Echter Kalkputz mit „Tadelakt“-Effekt.



## Anwendungs-Tipps

Nur bei normalen Klimabedingungen und nicht bei schlechtem Wetter arbeiten, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Auf Fassaden nicht bei bevorstehendem Kälteeinbruch oder Regen auftragen. Nicht auf zu feuchte Untergründe auftragen. Sehr trockene und warme Untergründe leicht anfeuchten.

Der „Tadelakt“-Effekt wird auf den geglätteten Kalkputz aufgetragen. 24 Stunden zwischen dem Auftragen der beiden Schichten trocknen lassen (s. Produktbeschreibung Kalkputz).

- 1- Sehr gut den « Tadelakt »-Effekt im Eimer vermischen. Vor dem Auftragen, den Untergrund mit einem Wasserzerstäuber anfeuchten (hierdurch wird vermieden, dass das Produkt zu schnell „packt“, insbesondere bei großflächigen Arbeiten)
- 2- Mit der Nirosta-Kelle den «Tadelakt»-Effekt auf den Untergrund auftragen. Überschüssiges Material entfernen.
- 3- Einige Augenblicke warten bis der Spachtel auf der Wand angetrocknet ist. Dann muss der „Tadelakt“-Effekt mit der Nirosta-Kelle geglättet werden. Achten Sie darauf, die Kelle nach jeder Glättbewegung mit einem feuchten Schwamm zu reinigen. Je mehr geglättet wird, je mehr erscheint der Glanz und die Flammeffekte sind ausgeprägter.
- 4- Sie können zwei Schichten «Tadelakt»-Effekt auftragen, wenn Sie eine besonders glatte Bearbeitung erzielen wollen. Die zweite Schicht wird auf die erste aufgetragen, sobald diese anfängt zu „packen“; die Fläche zwischen dem Auftragen der beiden Schichten durch Besprühen mit Wasser anfeuchten. Nur Eimer aus gleichen Herstellungsposten an ein und demselben Objekt verwenden.
- 5- Nach vollständiger Trocknung, das Bienenwachs mit der Nirosta-Spachtel auftragen und verdichten.

## Beschreibung

**Paste auf Basis von wassergelöstem Löschkalk, Ladungen, mineralischen Farbstoffen, Zusatzstoffen. Die Reinheit des Produktes entspricht dem VOB/C DIN 18363 2.4.6 (organische Zusatzstoffe unter 5%)**

**Dichte :** 1,65  
**PH-Wert :** 14  
**Lösemittel :** Wasser

**Sicherheit :** Nicht entzündbares Produkt; enthält Calciumhydroxid, das Augen- und Hautreizungen hervorruft und das Risiko ernsthafter Augenverletzungen in sich birgt. Bei der Verwendung und Handhabung die Anweisungen auf den Verpackungen befolgen.

**Haltbarkeit :** 1 Jahr in der Originalverpackung, bei Lagerung zwischen +5°C und +40°C

**Verpackungsformen :** In Eimern von 1Kg, 5Kg und 15Kg

**Farbnuancen :** Das Produkt wird in den verschiedenen Farben aus dem Katalog geliefert.

**Verbrauch :** In einer Schicht 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

**Untergrund :** Der «Tadelakt»-Effekt wird auf einen mit «Kalkputz» geglätteten (s. Produktinformation Kalkputz) Untergrund aufgetragen.

**Eigenschaften :** Nicht entzündbarer Putz, nicht anfällig für Mikroorganismen.  
Trockenabrieb 1,2 daN/cm<sup>2</sup>

*Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Versionen, die damit keine Gültigkeit mehr haben. Es obliegt dem Kunden zu prüfen, ob diese Ausgabe durch eine spätere ersetzt wurde*

Ausgabe 2007/1